

Larmsensor

- 👁️ Övervakar kylanläggningen.
- 👁️ Tar in externa larm till TermoSense.
- 👁️ Enkel inkoppling.
- 👁️ Registrerar direkt till Webb.
- 👁️ Larmar med SMS.



Den unikt enkla sensorn tar in externa larm från summalarmsutgång och övervakar och larmar omedelbart vid fel på dina kyltekniska maskiner. Allt sker kontinuerligt och trådlöst in på webbservern samt ger larm via SMS till din telefon.

Teknisk specifikation

Mätvärde, larm:	Normaltillstånd (öppen kontakt) eller larmtillstånd (sluten kontakt)
Utföranden:	Övervakning av anslutningen till larmkontakten och radiokommunikationen. Med display för manuell avläsningsmöjlighet på plats. Med extern anslutningskabel.
Storlek:	94×160 ×26 mm
Färg:	Svart, RAL 9004
Täthet:	IP-67, vattentät
Manöver:	Med patenterad beröringsfri aktiveringsnyckel* för; <ul style="list-style-type: none"> - Manuell rapport. - Identifiering för inlänkning till mottagare. - Av-identifiering för att ta ur en enhet ur systemet samt deaktivera den.
Display:	3-siffror lysande grön LED, 15 × 35 mm, tydligt synlig även i mörker.
Indikering:	★ Radio transmission av automatisk eller manuell rapport.
Teknologi:	Tålig ytmonterad elektronik (SMD), microprocessorbaserad.
Dataöverföring:	Licensfri lågeffekt radio. Kompatibel med det industriella trådlösa styrsystemet RadioPLC®.
Batteri:	Integrerat, 9 volt lithium, size 6F22
Förväntad livslängd:	Flertal år. Intelligent batterisparteknik, batteriet används endast vid förändringar samt kommunikationsprov.

* TermoSense® and RadioPLC® are registered trademarks # 399593 and 380443. The products are covered by 7 patents, 0601964-0, 0602021-8, 0850069-6, 1150137-6, 1150138-4, 1230113-1, and 1230114-9.